

200℃双层真空干燥箱（180L）


DZF-6090-II

DZF-6090-2 型烘箱是一款双层结构独立控温式真空干燥箱。单层腔体容积为 90L，总容积达 180L，每层箱体可独立加温、独立进行抽真空操作，具有真空度保持好，控温精度高，物料腔温度均匀性好的特点。本产品适用应用于锂离子电池生产与研发工艺，进行极片和电池的真空烘烤。也可用于电子产品生产工艺的真空干燥处理，可同时满足不同试验条件下的实验对比。



图片仅供参考，以实物为准

产品名称型号	200℃双层真空干燥箱（180L）DZF-6090-II
产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 长方体真空室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠• 内腔采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用• 双层观察窗由钢化玻璃和透明聚碳酸酯防护罩组成，安全可靠• 双层结构独立控温式真空烘箱，每层箱体可独立加温、独立进行抽真空操作• 单层腔体容积为 90L，总容积达 180L
基本参数	<ul style="list-style-type: none">• 电压：220V/50HZ• 功率：3200W

<p>温度控制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 单点温度设定，非程序设定 • 两块仪表独立控制上下两个腔室温度，互不干扰 • 内置超温保护 • PID 精确温度控制 • 温度控制范围：RT+10—200℃ RT：室温
<p>真空度</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <133PA（压力单位转换）
<p>内胆尺寸</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 两个腔室每个：450mm x 450mm x 450mm (90L)
<p>外形尺寸</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 740mm x 810mm x 1470mm <div style="text-align: center;">  </div>
<p>质保期</p>	<p>一年保修，终身技术支持。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 耗材部分如加热元件，石英管，样品坩埚等不包含在内。 2. 因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。